

B100 1.Variante

Geschrieben von: c.z.p

Donnerstag, 21. Februar 2008 um 22:22 Uhr - Aktualisiert Sonntag, 16. März 2008 um 15:32 Uhr

{slimbox images/stories/b100/P1010115.JPG , images/stories/b100/P1010115.JPG, B100 genoppt mit Plastikspannhebel; images/stories/manuals/p1010353.jpg , , Bedienungsanleitung B100 }

Die B100 mit genoppter Belederung und Plastikspannhebel ist technisch identisch mit der B100 mit Metallspannhebel. Sie wurde zwischen Dezember 1981 und Dezember 1982 produziert.

Technische Merkmale:

- elektronisch gesteuerter Metalllamellenverschluss mit stufenloser Belichtungszeit zwischen 1/1000 und 1 Sekunde
- mechanische Festzeit 1/60 Sekunde
- Praktica-Bajonettanschluss, EDC (elektronische Blendenkontrolle) zur TTL-Belichtungsmessung mit Cadmium-Sulfid-Fotowiderstand
- Filmempfindlichkeit einstellbar von ASA 12 - 3200 bzw. DIN 12 - 36
- pentaprisnischer Sucher mit 95% Sichtfeld, dreifache Scharfstellmöglichkeit durch Schnittbild, Mikroprismenring und Mattscheibe, Nadel zur Anzeige der gemessenen Belichtungszeit
- mechanischer Selbstausröser
- Blitzschuh und zusätzlicher koaxialer Blitzanschluss mit X-Synchronisation (1/60 s)
- Anschlussmöglichkeit für Motorwinder
- beim Öffnen der Rückwand rückstellendes Bildzählwerk, Auslösesperre
- 4xLR44 Batterie (V 28PX, 6 Volt)

Bekannte Variationen dieses Modells:

- B100 Metallspannhebel ,

B100 1.Variante

Geschrieben von: c.z.p

Donnerstag, 21. Februar 2008 um 22:22 Uhr - Aktualisiert Sonntag, 16. März 2008 um 15:32 Uhr

- B100 Glattleder ,
- BC auto