

B100 genoppt

Geschrieben von: c.z.p

Donnerstag, 21. Februar 2008 um 22:22 Uhr - Aktualisiert Sonntag, 16. März 2008 um 13:24 Uhr

{[slimbox images/stories/b100/P1010105.JPG](#) , [images/stories/b100/P1010105.JPG](#), B100 genoppt mit Metallspannhebel; [images/stories/b100/P1010106.JPG](#) , , B100 genoppt mit Metallspannhebel; [images/stories/b100/P1010107.JPG](#) , , B100 genoppt mit Metallspannhebel; [images/stories/b100/P1010108.JPG](#) , , B100 genoppt mit Metallspannhebel; [images/stories/b100/P1010109.JPG](#) , , B100 genoppt mit Metallspannhebel; [images/stories/b100/P1010110.JPG](#) , , B100 genoppt mit Metallspannhebel; [images/stories/manuals/p1010353.jpg](#) , , Bedienungsanleitung B100 }

Die B100 mit genoppter Beleuchtung und Metallspannhebel ist die erste automatische Kamera der Praktica-B-Reihe. Von ihr wurden zwischen Dezember 1981 bis Dezember 1982 ca. 18.000 Exemplaren produziert.

Technische Merkmale:

- elektronisch gesteuerter Metalllamellenverschluss mit stufenloser Belichtungszeit zwischen 1/1000 und 1 Sekunde
- mechanische Festzeit 1/60 Sekunde
- Praktica-Bajonettanschluss, EDC (elektronische Blendenkontrolle) zur TTL-Belichtungsmessung
- Filmempfindlichkeit einstellbar von ASA 12 - 3200 bzw. DIN 12 - 36
- pentaprismerischer Sucher mit 95% Sichtfeld, dreifache Scharfstellmöglichkeit durch Schnittbild, Mikroprismenring und Mattscheibe, Nadel zur Anzeige der gemessenen Belichtungszeit
- mechanischer Selbstauslöser
- Blitzschuh und zusätzlicher koaxialer Blitzanschluss mit X-Synchronisation (1/60 s)
- Anschlussmöglichkeit für Motorwinder
- beim Öffnen der Rückwand rückstellendes Bildzählwerk, Auslösesperre

B100 genoppt

Geschrieben von: c.z.p

Donnerstag, 21. Februar 2008 um 22:22 Uhr - Aktualisiert Sonntag, 16. März 2008 um 13:24 Uhr

- 4xLR44 Batterie (V 28PX, 6 Volt)

Bekannte Variationen dieses Modells:

- B100 Plastikspannhebel
- B100 Glattleder
- BC auto