

BCA

Geschrieben von: c.z.p

Donnerstag, 21. Februar 2008 um 22:22 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, 01. Mai 2008 um 11:18 Uhr

{slimbox images/stories/bca/P1010141.JPG , images/stories/bca/P1010141.JPG, BCA;
images/stories/bca/P1010142.JPG, , BCA; images/stories/bca/P1010143.JPG, , BCA;
images/stories/bca/P1010144.JPG, , BCA; images/stories/bca/P1010145.JPG, , BCA;
images/stories/bca/P1010146.JPG, , BCA; images/stories/manuals/p1010357.jpg , ,
Bedienungsanleitung BCA }

Die BCA ist der Nachfolger B100. Technisch unterscheidet sie sich von dieser durch die Belichtungsanzeige mit farbigen LEDs und den fehlenden koaxialen Blitzanschluss. Von der BCA wurden zwischen August 1986 bis Dezember 1989 ca. 230.000 Kameras gebaut.

Technische Merkmale:

- elektronisch gesteuerter Metalllamellenverschluss mit stufenloser Belichtungszeit zwischen 1/1000 und 1 Sekunde
- mechanische Festzeit 1/60 Sekunde
- Praktica-Bajonettanschluss, EDC (elektronische Blendenkontrolle) zur TTL-Belichtungsmessung mit Cadmium-Sulfid-Fotowiderstand
- Filmempfindlichkeit einstellbar von ASA 12 - 3200
- pentaprisnischer Sucher mit 95% Sichtfeld, dreifache Scharfstellmöglichkeit durch Schnittbild, Mikroprismenring und Mattscheibe, rote grüne und gelbe LEDs zur Anzeige der gemessenen Belichtungszeit
- mechanischer Selbstauslöser
- Blitzschuh mit X-Synchronisation (1/60 s)
- Anschlussmöglichkeit für Motorwinder
- beim Öffnen der Rückwand rückstellendes Bildzählwerk, Auslösesperre
- 4xLR44 Batterie (V 28PX, 6 Volt)

Bekannte Variationen dieses Modells:

- BCA mit arabischer Belichtungskorrekturbeschriftung
- [BCA M](#)
- [M](#)

BCA

Geschrieben von: c.z.p

Donnerstag, 21. Februar 2008 um 22:22 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, 01. Mai 2008 um 11:18 Uhr

- Jenaflex AC-1
- BCS
- BCC