

{slimbox images/stories/bm/P1010081.JPG, images/stories/bm/P1010081.JPG, Praktica BM; images/stories/bm/P1010082.JPG,, Praktica BM; images/stories/bm/P1010083.JPG,, Praktica BM; images/stories/bm/P1010084.JPG,, Praktica BM; images/stories/bm/P1010085.JPG,, Praktica BM; images/stories/bm/P1010086.JPG,, Praktica BM; images/stories/manuals/p1010361.jpg, , Bedienungsanleitung Praktica BM/BMS }

Die BM ist technisch gesehen eine BMS ohne Selbstausröser. Sie wurde von Dezember 1989 bis Juni 1990 in einer Stückzahl von nur ca. 11.000 Exemplaren produziert.

Technische Merkmale:

- Metalllamellenverschluss
- manuell einstellbare Zeiten: 4, 2, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, mechanische Festzeit 1/60 Sekunde
- Praktica-Bajonettanschluss, EDC (elektronische Blendenkontrolle) zur TTL-Belichtungsmessung mittels Silicon Fotoelement
- Filmempfindlichkeit einstellbar von ASA 12 - 3200
- pentaprisnischer Sucher mit 95% Sichtfeld, dreifache Scharfstellmöglichkeit durch Schnittbild, Mikroprismenring und Mattscheibe, rote LEDs zur Anzeige der gewählten(blinkend) und gemessenen(konstant) Belichtungszeit
- Blitzschuh, Blitzbereitschaftsanzeige mit grünem LED
- beim Öffnen der Rückwand rückstellendes Bildzählwerk, Auslösesperre
- 4xLR44 Batterie (V 28PX, 6 Volt)

Bekannte Variationen dieses Modells:

- BMS
- Revue BC 2