

{slimbox images/stories/b200/P1010266.JPG, images/stories/b200/P1010266.JPG, B200 mit Metallspannhebel; images/stories/b200/P1010267.JPG,,B200 mit Metallspannhebel; images/stories/manuals/p1010354.jpg,,Bedienungsanleitung B200}

Die B200 mit Plastikspannhebel unterscheidet sich technisch nicht von der B200 mit Metallspannhebel scheint aber seltener zu sein (ca. 40.000), genaue Produktionszahlen für diese Variation liegen mir nicht vor.

Technische Merkmale:

- elektronisch gesteuerter Metalllamellenverschluss mit stufenloser Belichtungszeit zwischen 1/1000 und 40 Sekunden
- manuell einstellbare Zeiten: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, mechanische Festzeit 1/90 Sekunde
- Praktica-Bajonettanschluss, EDC (elektronische Blendenkontrolle) zur TTL-Belichtungsmessung mittels Gallium-Arsenid-Phosphid Fotodiode
- Filmempfindlichkeit einstellbar von ASA 12 - 3200 bzw. DIN 12 - 36
- Belichtungskorrektur um +/- 2 Blendenstufen einstellbar
- pentaprisnischer Sucher mit 95% Sichtfeld, dreifache Scharfstellmöglichkeit durch Schnittbild, Mikroprismenring und Mattscheibe, rote LEDs zur Anzeige der gewählten(blinkend) und gemessenen(konstant) Belichtungszeit
- Belichtungsspeicherknopf, mechanischer Selbstauslöser, Abblendhebel
- Blitzschuh und zusätzlicher koaxialer Blitzanschluss mit X-Synchronisation (1/90 s)
- Anschlussmöglichkeit für Motorwinder
- beim Öffnen der Rückwand rückstellendes Bildzählwerk, Auslösesperre
- 4xLR44 Batterie (V 28PX, 6 Volt)

B200 2.Version

Geschrieben von: c.z.p

Mittwoch, 20. Februar 2008 um 00:00 Uhr - Aktualisiert Freitag, 02. Mai 2008 um 09:42 Uhr

Bekannte Variationen dieses Modells:

- B200 mit Metallspannhebel
 - B200 chrom
 - BCX schwarz
 - BCX chrom