

## Jenaflex AM1 1.Version

Geschrieben von: Administrator

Sonntag, 24. Februar 2008 um 14:44 Uhr - Aktualisiert Sonntag, 16. März 2008 um 13:54 Uhr

---

{slimbox images/stories/am1/am1\_old\_1.jpg, images/stories/am1/am1\_old\_1.jpg, Jenaflex AM1 mit separater Entsperrung der Belichtungskorrektur; images/stories/am1/am1\_old\_2.jpg, , Jenaflex AM1 mit separater Entsperrung der Belichtungskorrektur; images/stories/am1/am1\_old\_3.jpg, , Jenaflex AM1 mit separater Entsperrung der Belichtungskorrektur; images/stories/am1/am1\_old\_4.jpg, , Jenaflex AM1 mit separater Entsperrung der Belichtungskorrektur; images/stories/am1/am1\_old\_5.jpg, , Jenaflex AM1 mit separater Entsperrung der Belichtungskorrektur; images/stories/am1/am1\_old\_6.jpg, , Jenaflex AM1 mit separater Entsperrung der Belichtungskorrektur}

Die Jenaflex AM-1 in der älteren Version ist bis auf den markanten Haltegriff mit der BC 1 mit separater Entsperrung der Belichtungskorrektur identisch, die neueren Modelle gleichen der BC 1 mit integrierter Entsperrung der Belichtungskorrektur. Sie wurde von Dezember 1985 bis 1987 in relativ geringer Stückzahl(ca. 3000?) für den Exportmarkt in Grossbritannien gebaut. Einige wenige Jenaflex AM-1 wurden 1987 über Beroflex vertrieben, u.a. zu erkennen am fehlenden Carl Zeiss Jena Logo in der Beleuchtung.

Technische Merkmale:

- elektronisch gesteuerter Metalllamellenverschluss mit stufenloser Belichtungszeit zwischen 1/1000 und 40 Sekunden
- manuell einstellbare Zeiten: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, mechanische Festzeit 1/90 Sekunde
- Praktica-Bajonettanschluss, EDC (elektronische Blendenkontrolle) zur

## Jenaflex AM1 1.Version

Geschrieben von: Administrator

Sonntag, 24. Februar 2008 um 14:44 Uhr - Aktualisiert Sonntag, 16. März 2008 um 13:54 Uhr

---

### TTL-Belichtungsmessung mittels Gallium-Arsenid-Phosphid Fotodiode

- Filmempfindlichkeit einstellbar von ASA 12 - 3200
- Belichtungskorrektur um +/- 2 Blendenstufen einstellbar
- pentaprismerischer Sucher mit 95% Sichtfeld, dreifache Scharfstellmöglichkeit durch Schnittbild, Mikroprismenring und Mattscheibe, rote LEDs zur Anzeige der gewählten (blinkend) und gemessenen (konstant) Belichtungszeit
- Belichtungsspeicherknopf, mechanischer Selbstauslöser, Abblendhebel
- Blitzschuh und zusätzlicher koaxialer Blitzanschluss mit X-Synchronisation (1/90 s), Blitzbereitschaftsanzeige mit grünem LED
- Anschlussmöglichkeit für Motorwinder
- beim Öffnen der Rückwand rückstellendes Bildzählwerk, Auslösesperre
- 4xLR44 Batterie (V 28PX, 6 Volt)

### Bekannte Variationen dieses Modells:

- Jenaflex AM-1 mit integrierter Entsperrung der Belichtungskorrektur,
- BC 1 mit genoppter Belederung ,
- BC 1 mit separater Entsperrung der Belichtungskorrektur ,
- BC 1 mit arabischer Belichtungskorrekturbedruckung,
- BC3